

LEGENDA KOLORYSTKI ŚCIAN

tapeta zmywalna, z włokna szklanego, z grafiką, do wewnętrznych powierzchni ścian i sufitów, przeznaczona do stosowania z obiekatch służby zdrowia

okładzina przeciwuderzeniowa akrylowo-winylowa, gr. 3mm, wys. 120cm, kolor żółty

okładzina przeciwuderzeniowa akrylowo-winylowa, gr. 3mm, wys. 120cm, kolor biały

fartuch ochronny z płytek ceramicznych 30x60cm, kolor biały, wys. 150cm od poziomu cokołu

farba lateksowa w kolorze żółtym, kolor: NCS: S1050-Y
UWAGA - JEŚLI NIE WSKAZANO INACZEJ, ŚCIANY MALOWAĆ NA KOLOR BAZOWY: ZŁAMANA BIEL

UWAGA
Kolorystyka paneli ze stali kwasoodpornej w gabinecie zabiegowym zgodnie z rysunkiem A-07-04

LEGENDA POSADZEK

wykładzina PCV homogeniczna, trwale rozpraszająca, mocowana na klej prądoprzewodzący i uziemiona taśmą miedzianą
- kolor: NCS: S0500-N LRV 79%
- grubość całkowita: min. 2mm
- klasyfikacja obiektowa: 34
- rozmiar płytki: min. 61,5x61,5cm
- waga całkowita: 3,2kg/m^2
- odporność elektryczna: $10^6 \leq R \leq 10^8$

wykładzina PCV homogeniczna, trwale rozpraszająca, mocowana na klej prądoprzewodzący i uziemiona taśmą miedzianą
- kolor: NCS: S1515 B80G LRV 56%
- grubość całkowita: min. 2mm
- klasyfikacja obiektowa: 34
- rozmiar płytki: min. 61,5x61,5cm
- waga całkowita: 3,2kg/m^2
- odporność elektryczna: $10^6 \leq R \leq 10^8$

wykładzina PCV homogeniczna, przeznaczona do powierzchni o dużym i bardzo dużym natężeniu ruchu; dopuszczone do stosowania w obiektach służby zdrowia
- kolor: NCS: S1050-Y, LRV 62%
- grubość całkowita 2mm
- klasyfikacja obiektowa: 34
- szerokość rolki min. 2m
- długość rolki: 25m
- waga całkowita: 2900g/m^2
- klasa antypoślizgowości: R9
- odporność przeciw grzybom i bakteriom: dobra, nie sprzyja wzrostowi
- odporność na zabrudzenia i chemikalia: bardzo dobra

wykładzina PCV homogeniczna, przeznaczona do powierzchni o dużym i bardzo dużym natężeniu ruchu; dopuszczone do stosowania w obiektach służby zdrowia
- kolor: NCS: S1005-Y10R, LRV 70%
- grubość całkowita 2mm
- klasyfikacja obiektowa: 34
- szerokość rolki min. 2m
- długość rolki: 25m
- waga całkowita: 2900g/m^2
- klasa antypoślizgowości: R9
- odporność przeciw grzybom i bakteriom: dobra, nie sprzyja wzrostowi
- odporność na zabrudzenia i chemikalia: bardzo dobra

płytki ceramiczne prasowane na sucho, podłogowe, szkliwione, matowe, w rozmiarze 20x20cm, o nasiąkliwości wodnej 0,5%<E<3%, grupa Bib, monokolorystyczne w kolorze RAL0607005 (szary)

płytki gresowe z efektem drewna, nieszkliwione, w rozmiarze 20x120cm, kolor: Cappucino

UWAGA
Na styku płytek ceramicznych/gresowych z wykładziną PCV zastosować listwy progowe z aluminium anodowanego

CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA OBIEKTU- GŁÓWNE ZAŁOŻENIA:
1. Katergoria zagrożenie ludzi: ZL II
2. Klasa odporności ogniowej: "B"
3. Główna konstrukcja nośna budynku: R 120
4. Konstrukcja dachu: R 30
5. Stropy między kondygnacjami: REI 60
6. Ściany zewnętrzne: EI 60
7. Ściany wewnętrzne: EI 30
8. Przekrycie dachu: E 30

Uwagi:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia może wynosić do 20 mm. Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością okna dla uniknięcia niezgodności.
5. Przy wykonaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dla uniknięcia nieścisłości.
6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Murowanie określonych partii ścian realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebiegi instalacji).
7. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
8. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cześć konstrukcyjna (konstrukcja - projekt budowlany).
9. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
11. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

SCHEMAT:



N W E S

INWESTOR:
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

ADRES:
ul. Nowe Ogrody 1-6,
80-803 Gdańsk

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA I PIĘTRZE BUD. NR 6 NA GABINET ZABIEGOWY TERAPII LASEROWEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI KLINIKI CHIRURGII I UROLOGII DZIECI I MŁODZIEŻY GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZPITALU IM. M. KOPERNIKA W GDAŃSKU

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
mgr inż. arch. AGNIESZKA BIELECKA	OKK/UpB/28/2005		A.DO XXI Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań tel. 061 862 1234, fax. 061 862 1083
SPRAWDZAJĄCY:			
mgr inż. arch. JOANNA ZIELIŃSKA	WP-OIA/OKK/UpB/4/2011		
OPRACOWANIE:			
mgr inż. arch. D. NIEDBAŁA			
mgr inż. arch. K. BOCIAN			
mgr inż. arch. F. DONDAJEWSKI			
mgr inż. arch. K. KONOPKA			

BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:
ARCHITEKTURA	PROJEKT WYKONAWCZY	KWIECIEŃ 2017	1:100

TYTUŁ RYSUNKU:
SCHEMAT KOLORYSTYKI ŚCIAN I POSADZEK I PIĘTRO BUD. NR 6

NR RYSUNKU:
A-05-02