

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

B1	biurko łączone o wymiarach: szerokość: 2600mm (2x1300mm), głębokość: 800mm, wysokość 735mm, wyposażone w przepust kablowy
SD	kontenerek podblatowy, mobilny, wyposażony w plastikowy piórnik w postaci górnej szuflady oraz trzy szuflady z wkładami metalowymi
SW1	szafka wisząca, otwarta, 360x650x600mm (szer. x głęb. x wys.)
SW2	szafka wisząca, zamknięta, 380x700x600mm (szer. x głęb. x wys.)
K2	krzesło obrotowe z podlokietnikami, tapicerowane tkaniną zmywalną
ST	stolik okrągły o wymiarach: średnica: 600mm, wysokość: 600mm
K3	krzesło tapicerowane z podlokietnikami, tapicerowane tkaniną zmywalną; krzesło na zamkniętej płozie
L1	lada recepcyjna, lewa, blat roboczy: płyta melaminowana 28mm, obrzeża PCV, blat górny: szkło optiwhite hartowane 8mm, malowane od spodu; front: szkło lacobel 4mm, oświetlenie
SDR	półki otwarte - zabudowa na wymiar - zgodnie z projektem
K1	uniwersalne krzesło z tworzywa, na stelażu 4-nożnym; siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego, wykończenie połysk
SU1	szafa ubraniowa, front z podziałem w pionie, zamykany na kluczyk
ZAB1	zabudowa meblowa - aneks pielęgniarski - zgodnie z projektem
ZAB2	zabudowa meblowa - szafa z półkami, zamykana na klucz - zgodnie z projektem
ZAB3	zabudowa meblowa - szafa z półkami, zamykana na klucz - zgodnie z projektem
ZAB4	zabudowa meblowa - zgodnie z projektem
R1	regał metalowy: szerokość 800mm, głębokość 600mm, wysokość 2000mm
R2	regał wiszący: szerokość 1100mm, głębokość 440mm, wysokość 1486mm
R3	szafa ubraniowa dla pacjentów; 798/600/2190 mm
R4	regał metalowy: szerokość 800mm, głębokość 450mm, wysokość 2000mm
ZAB.STAL.1	zabudowa meblowa ze stali kwasoodpornej - zgodnie z projektem
SA	szafa kartotekowa
SU1	szafa ubraniowa dla pacjentów, szerokość: 800mm, głębokość: 600mm, 2190mm

WYPOSAŻENIE SPRZĘTOWE

D	drukarka - urządzenie wielkofunkcyjne
ZK	zestaw komputerowy
ST1	szafka przyłóżkowa
SK	stojak na kroplówki
WB	wózek na brudną bieliznę
HP	hermetyczny pojemnik do tymczasowego przechowywania odpadów med.
L	lodówka
LL	lodówka na leki
WS	wózek porządkowy wyposażony w zestaw wiader o różnej pojności oraz mopa
T	aparat telefoniczny
WU	wieszak ubraniowy podwójny, montowany na ścianie, wykonany z mosiądzu chromowanego,

WYPOSAŻENIE MEDYCZNE

KA	kolumna anestezjologiczna
KCH	kolumna chirurgiczna
pg3	poziomy panel gazów medycznych
SO	stół operacyjny, pięciosegmentowy na podstawie mobilnej
MCH	myjnia chirurgiczna, dwustanowiskowa
LAS1	urządzenie do laseroterapii - laser neodymowo-yagowy typu LightB - **istn.**
LAS2	urządzenie do laseroterapii - laser pulsacyjno-barwnikowy - typu VBeam Perfecta- **istn.**
LAS3	urządzenie do laseroterapii - laser frakcyjny typu YouLaser- **istn.**
Ł1	łóżko szpitalne dla dzieci starszych
Ł2	łóżko szpitalne dla dzieci młodszych
KŁ	kolumna przyłóżkowa podwójna
MAC	macerator
pg3	poziomy panel gazów medycznych
pg2	panel gazów med. ścienny dwustanowiskowy
pg1	panel gazów med. ścienny jednostanowiskowy

WYPOSAŻENIE SANITARNE

MU1	miska toaletowa wisząca, bez kołnierza
BR	brodzik prysznicowy 90cm, półokrągły, niski 5cm, akrylowy
U1	umywalka wisząca 55x44cm, z syfonem dekoracyjnym chromowanym
DM	dozownik mydła w płynie, poj. 800ml, stal matowa
DR	pojemnik na ręczniki pojedyncze, stal matowa, poj. do 500szt. ręczników
KAB	kabina prysznicowa do brodzika półokrągłego 90cm, szklana z podwójnymi drzwiami przesuwnymi, szkło z powłoką ochronną
KP	kosz pedałowy, poj. 20l, stal matowa
BU	bateria umywalkowa, chromowana, dźwignia
SZ	szczotka do WC z uchwytem, mocowana do ściany, stal matowa
PP	pojemnik na papier toaletowy, stal matowa
BN	bateria natryskowa, montaż ścienny, 2-otworowa
ZG	zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej z baterią naścienną "wannową" ze słuchawką
KPm	kosz pedałowy, poj. 5l, stal matowa
U2	umywalka wisząca 43x33cm, z syfonem dekoracyjnym chromowanym
U3	umywalka ceramiczna ścienna przystosowana do osób nbiepełnosprawnych, 65x55 cm, z otworem, bez przelewu
MU2	umywalka wisząca 43x33cm, z syfonem dekoracyjnym chromowanym

CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA OBIEKTU- GŁÓWNE ZAŁOŻENIA:
1. Katergoria zagrożenie ludzi: ZL II
2. Klasa odporności ogniowej: "B"
3. Główna konstrukcja nośna budynku: R 120
4. Konstrukcja dachu: R 30
5. Stropy między kondygnacjami: REI 60
6. Ściany zewnętrzne: EI 60
7. Ściany wewnętrzne: EI 30
8. Przekrycie dachu: E 30

Uwagi:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia może wynosić do 20 mm. Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością okna dla uniknięcia niezgodności.
5. Przy wykonaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dla uniknięcia nieścisłości.
6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Murowanie określonych partii ścian realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebiegi instalacji).
7. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
8. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cześć konstrukcyjna (konstrukcja - projekt budowlany).
9. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
11. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

SCHEMAT:





INWESTOR:
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

ADRES:
ul. Nowe Ogrody 1-6,
80-803 Gdańsk

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA I PIĘTRZE BUD. NR 6 NA GABINET ZABIEGOWY TERAPII LASEROWEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI KLINIKI CHIRURGII I UROLOGII DZIECI I MŁODZIEŻY GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZPITALU IM. M. KOPERNIKA W GDAŃSKU

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
mgr inż. arch. AGNIESZKA BIELECKA	OKK/UpB/28/2005		A.DO XXI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań tel. 061 862 1234, fax: 061 862 1083
SPRAWDZAJĄCY:			
mgr inż. arch. JOANNA ZIELIŃSKA	WP-OIA/OKK/UpB/4/2011		
OPRACOWANIE:			
mgr inż. arch. D. NIEDBAŁA			
mgr inż. arch. K. BOCIAN			
mgr inż. arch. F. DONDAJEWSKI			
mgr inż. arch. K. KONOPKA			

BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:
ARCHITEKTURA	PROJEKT WYKONAWCZY	KWIECIEŃ 2017	1:50

TYTUŁ RYSUNKU:
RZUT WYPOSAŻENIA
BUD. NR 6, I PIĘTRO

NR RYSUNKU:
A-06-01