

## TABELA WYKOŃCZEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ

TABELA WYKOŃCZEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ					
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW POM.[m <sup>2</sup> ]	WYKOŃCZENIE PODŁOGI	WYKOŃCZENIE SUFITU	WYKOŃCZENIE ŚCIAN
1	POKÓJ SOCJALNY	12,35	Wykładzina PCV rulonowa, zgrzewalna typu Norma 43, z wywinięciem 10cm cokołu na ściany lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony	Istniejący sufit malowany farbą akrylową wysoce zmywalną, umożliwiającą mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadającą atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia np. farba Acrotix 3000 Dekoral;; ew. zabudowa z płyt GK elementów wentylacji	Farba akrylowa wysoce zmywalna, umożliwiającą mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadającą atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia, np. farba Acrotix 3000 Dekoral; Płyty ACROVYN gr. 2mm do wysokości 1,6m od poziomu podłogi; Glazura wysokiej jakości - z atestem do stosowania w służbie zdrowia - fartuch wokół umywalki
2	HOL	6,66	Wykładzina PCV rulonowa, zgrzewalna typu Norma 43, z wywinięciem 10cm cokołu na ściany lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony	Sufit podwieszany systemowy kasetonowy o wymiarach 600x600mm, z klipsami dociskowymi, z kasetonami gładkimi oklasie czystości ISO 5 wg normy ISO 14644-1; np. medicare standard	Farba akrylowa wysoce zmywalna, umożliwiającą mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadającą atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia, np. farba Acrotix 3000 Dekoral; Płyty ACROVYN gr. 2mm do wysokości 1,6m od poziomu podłogi
3	IZOLATKA	13,43	Wykładzina PCV rulonowa, zgrzewalna typu Norma 43, z wywinięciem 10cm cokołu na ściany lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony	Istniejący sufit malowany farbą akrylową wysoce zmywalną, umożliwiającą mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadającą atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia np. farba Acrotix 3000 Dekoral;; ew.	Farba akrylowa wysoce zmywalna, umożliwiającą mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadającą atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia, np. farba Acrotix 3000 Dekoral; Płyty ACROVYN gr. 2mm do wysokości

				<i>zabudowa z płyt GK elementów wentylacji</i>	<i>1,6m od poziomu podłogi; Glazura wysokiej jakości - z atestem do stosowania w służbie zdrowia - fartuch wokół umywalki</i>
4	ŁAZIENKA	5,24	<i>Gres antypoślizgowy - grupa R10 antypoślizgowości, w formacie co najmniej 30 x 30 cm i min. grubości 0,8 cm, min. V klasa ścieralności, odporność na plamienie V klasa</i>	<i>Sufit podwieszany systemowy kasetonowy o wymiarach 600x600mm, z klipsami dociskowymi, z kasetonami gładkimi oklasie czystości ISO 4 wg normy ISO 14644-1; np. Medicare plus</i>	<i>Glazura wysokiej jakości - z atestem do stosowania w służbie zdrowia - na pełnej wysokości pomieszczenia</i>
5	ŚLUZA	4,32	<i>Wykładzina PCV rulonowa, zgrzewalna typu Norma 43, z wywinięciem 10cm cokołu na ściany lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony</i>	<i>Sufit podwieszany systemowy kasetonowy o wymiarach 600x600mm, z klipsami dociskowymi, z kasetonami gładkimi oklasie czystości ISO 5 wg normy ISO 14644-1; np. medicare standard</i>	<i>Farba akrylowa wysoce zmywalna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadająca atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia, np. farba Acrotix 3000 Dekoral; Płyty ACROVYN gr. 2mm do wysokości 1,6m od poziomu podłogi; Glazura wysokiej jakości - z atestem do stosowania w służbie zdrowia - fartuch wokół umywalki</i>
6	POKÓJ NARAD	29,16	<i>Wykładzina PCV rulonowa, zgrzewalna typu Norma 43, z wywinięciem 10cm cokołu na ściany lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony</i>	<i>Istniejący sufit malowany farbą akrylową wysoce zmywalną, umożliwiającą mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadająca atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia np. farba Acrotix 3000 Dekoral;; ew. zabudowa z płyt GK elementów wentylacji</i>	<i>Farba akrylowa wysoce zmywalna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadająca atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia, np. farba Acrotix 3000 Dekoral; Płyty ACROVYN gr. 2mm do wysokości 1,6m od poziomu podłogi</i>
7	KUCHNIA ODDZIAŁOWA	12,33	<i>Gres antypoślizgowy - grupa R10 antypoślizgowości, w formacie co najmniej 30 x 30 cm i min. grubości 0,8</i>	<i>Sufit podwieszany systemowy kasetonowy o wymiarach 600x600mm, z klipsami dociskowymi, z kasetonami</i>	<i>Farba akrylowa wysoce zmywalna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadająca atest</i>

			<i>cm, min. V klasa ścieralności, odporność na plamienie V klasa</i>	<i>gładkimi oklasie czystości ISO 5 wg normy ISO 14644-1; np. medicare standard</i>	<i>higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia, np. farba Acrotix 3000 Dekoral; Glazura wysokiej jakości - z atestem do stosowania w służbie zdrowia - do wysokości 2,0m od poziomu podłogi</i>
8	KLATKA SCHODOWA	22,04	<i>Istniejące wykończenie</i>	<i>Istniejące wykończenie</i>	<i>Istniejące wykończenie</i>
9	HOL	80,55	<i>Wykładzina PCV rulonowa, zgrzewalna typu Norma 43, z wywinięciem 10cm cokołu na ściany lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony</i>	<i>Sufit podwieszany systemowy kasetonowy o wymiarach 600x600mm, z klipsami dociskowymi, z kasetonami gładkimi oklasie czystości ISO 5 wg normy ISO 14644-1; np. medicare standard</i>	<i>Farba akrylowa wysoce zmywalna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadająca atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia, np. farba Acrotix 3000 Dekoral; Płyty ACROVYN gr. 2mm do wysokości 1,6m od poziomu podłogi</i>
10	MAGAZYN	7,95	<i>Wykładzina PCV rulonowa, zgrzewalna typu Norma 43, z wywinięciem 10cm cokołu na ściany lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony</i>	<i>Sufit podwieszany systemowy kasetonowy o wymiarach 600x600mm, z klipsami dociskowymi, z kasetonami gładkimi oklasie czystości ISO 5 wg normy ISO 14644-1; np. medicare standard</i>	<i>Farba akrylowa wysoce zmywalna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadająca atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia, np. farba Acrotix 3000 Dekoral; Płyty ACROVYN gr. 2mm do wysokości 1,6m od poziomu podłogi</i>
11	BRUDOWNIK	8,39	<i>Gres antypoślizgowy - grupa R10 antypoślizgowości, w formacie co najmniej 30 x 30 cm i min. grubości 0,8 cm, min. V klasa ścieralności, odporność na plamienie V klasa</i>	<i>Sufit podwieszany systemowy kasetonowy o wymiarach 600x600mm, z klipsami dociskowymi, z kasetonami gładkimi oklasie czystości ISO 4 wg normy ISO 14644-1; np. Medicare plus</i>	<i>Glazura wysokiej jakości - z atestem do stosowania w służbie zdrowia - na pełnej wysokości pomieszczenia</i>
12	MAGAZYN NA ODPADY MEDYCZNE	7,81	<i>Gres antypoślizgowy - grupa R10 antypoślizgowości, w formacie co najmniej 30 x 30 cm i min. grubości 0,8 cm, min. V klasa ścieralności, odporność</i>	<i>Sufit podwieszany systemowy kasetonowy o wymiarach 600x600mm, z klipsami dociskowymi, z kasetonami gładkimi oklasie czystości ISO 4 wg normy</i>	<i>Farba o właściwościach antibakteryjnych i antygrzybiczych oraz odporności mikrobiologicznej, bezrozpuszczalnikowa, o dużej odporności mechanicznej, wysoka</i>

			<i>na płamienie V klasa</i>	<i>ISO 14644-1; np. Medicare plus</i>	<i>odporność na częsty kontakt ze środkami dezynfekcyjnymi, odporna na szorowanie- 1 klasy np. Sigmaresist Immun Dekoral; Płyty ACROVYN gr. 2mm do wysokości 1,6m od poziomu podłogi</i>
13	POKÓJ ŁÓŻKOWY	23,89	Wykładzina PCV rulonowa, zgrzewalna typu Norma 43, z wywinięciem 10cm cokołu na ściany lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony	Istniejący sufit malowany farbą akrylową wysoce zmywalną, umożliwiającą mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadająca atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia np. farba Acrotix 3000 Dekoral;; ew. zabudowa z płyt GK elementów wentylacji	Farba akrylowa wysoce zmywalna, umożliwiającą mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadająca atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia, np. farba Acrotix 3000 Dekoral; Płyty ACROVYN gr. 2mm do wysokości 1,6m od poziomu podłogi; Glazura wysokiej jakości - z atestem do stosowania w służbie zdrowia - fartuch wokół umywalki
14	ŁAZIENKA	4,92	Gres antypoślizgowy - grupa R10 antypoślizgowości, w formacie co najmniej 30 x 30 cm i min. grubości 0,8 cm, min. V klasa ścieralności, odporność na płamienie V klasa	Sufit podwieszany systemowy kasetonowy o wymiarach 600x600mm, z klipsami dociskowymi, z kasetonami gładkimi oklasie czystości ISO 4 wg normy ISO 14644-1; np. Medicare plus	Glazura wysokiej jakości - z atestem do stosowania w służbie zdrowia - na pełnej wysokości pomieszczenia
15	POKÓJ ŁÓŻKOWY	29,01	Wykładzina PCV rulonowa, zgrzewalna typu Norma 43, z wywinięciem 10cm cokołu na ściany lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony	Istniejący sufit malowany farbą akrylową wysoce zmywalną, umożliwiającą mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadająca atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia np. farba Acrotix 3000 Dekoral;; ew. zabudowa z płyt GK elementów wentylacji	Farba akrylowa wysoce zmywalna, umożliwiającą mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadająca atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia, np. farba Acrotix 3000 Dekoral; Płyty ACROVYN gr. 2mm do wysokości 1,6m od poziomu podłogi; Glazura wysokiej jakości - z atestem do stosowania w służbie zdrowia - fartuch wokół umywalki

16	ŁAZIENKA	5,48	Gres antypoślizgowy - grupa R10 antypoślizgowości, w formacie co najmniej 30 x 30 cm i min. grubości 0,8 cm, min. V klasa ścieralności, odporność na plamienie V klasa	Sufit podwieszany systemowy kasetonowy o wymiarach 600x600mm, z klipsami dociskowymi, z kasetonami gładkimi oklasie czystości ISO 4 wg normy ISO 14644-1; np. Medicare plus	Glazura wysokiej jakości - z atestem do stosowania w służbie zdrowia - na pełnej wysokości pomieszczenia
17	PROMORTE	9,36	Gres antypoślizgowy - grupa R10 antypoślizgowości, w formacie co najmniej 30 x 30 cm i min. grubości 0,8 cm, min. V klasa ścieralności, odporność na plamienie V klasa	Sufit podwieszany systemowy kasetonowy o wymiarach 600x600mm, z klipsami dociskowymi, z kasetonami gładkimi oklasie czystości ISO 4 wg normy ISO 14644-1; np. Medicare plus	Glazura wysokiej jakości - z atestem do stosowania w służbie zdrowia - na pełnej wysokości pomieszczenia
18	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	3,43	Gres antypoślizgowy - grupa R10 antypoślizgowości, w formacie co najmniej 30 x 30 cm i min. grubości 0,8 cm, min. V klasa ścieralności, odporność na plamienie V klasa	Sufit podwieszany systemowy kasetonowy o wymiarach 600x600mm, z klipsami dociskowymi, z kasetonami gładkimi oklasie czystości ISO 5 wg normy ISO 14644-1; np. medicare standard	Farba akrylowa wysoce zmywalna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadająca atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia, np. farba Acrotix 3000 Dekoral; Płyty ACROVYN gr. 2mm do wysokości 1,6m od poziomu podłogi; Glazura wysokiej jakości - z atestem do stosowania w służbie zdrowia - fartuch wokół zlewu przemysłowego
19	KLATKA SCHODOWA	18,66	Istniejące wykończenie	Istniejące wykończenie	Istniejące wykończenie
20	HOL	109,28	Wykładzina PCV rulonowa, zgrzewalna typu Norma 43, z wywinięciem 10cm cokołu na ściany lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony	Sufit podwieszany systemowy kasetonowy o wymiarach 600x600mm, z klipsami dociskowymi, z kasetonami gładkimi oklasie czystości ISO 5 wg normy ISO 14644-1; np. medicare standard	Farba akrylowa wysoce zmywalna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadająca atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia, np. farba Acrotix 3000 Dekoral; Płyty ACROVYN gr. 2mm do wysokości 1,6m od poziomu podłogi
21	POKÓJ ODDZIAŁOWEJ	14,97	Wykładzina PCV rulonowa, zgrzewalna typu Norma 43, z wywinięciem 10cm	Istniejący sufit malowany farbą akrylową wysoce zmywalną, umożliwiającą mycie i	Farba akrylowa wysoce zmywalna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej

			<i>cokołu na ściany lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony</i>	<i>dezynfekcję całej powierzchni, posiadająca atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia np. farba Acrotix 3000 Dekoral;; ew. zabudowa z płyt GK elementów wentylacji</i>	<i>powierzchni, posiadająca atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia, np. farba Acrotix 3000 Dekoral; Płyty ACROVYN gr. 2mm do wysokości 1,6m od poziomu podłogi; Glazura wysokiej jakości - z atestem do stosowania w służbie zdrowia - fartuch wokół umywalki</i>
22	POKÓJ ŁÓŻKOWY	19,36	<i>Wykładzina PCV rulonowa, zgrzewalna typu Norma 43, z wywinięciem 10cm cokołu na ściany lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony</i>	<i>Istniejący sufit malowany farbą akrylową wysoce zmywalną, umożliwiającą mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadająca atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia np. farba Acrotix 3000 Dekoral;; ew. zabudowa z płyt GK elementów wentylacji</i>	<i>Farba akrylowa wysoce zmywalna, umożliwiającą mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadająca atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia, np. farba Acrotix 3000 Dekoral; Płyty ACROVYN gr. 2mm do wysokości 1,6m od poziomu podłogi; Glazura wysokiej jakości - z atestem do stosowania w służbie zdrowia - fartuch wokół umywalki</i>
23	POKÓJ ŁÓŻKOWY	23,01	<i>Wykładzina PCV rulonowa, zgrzewalna typu Norma 43, z wywinięciem 10cm cokołu na ściany lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony</i>	<i>Istniejący sufit malowany farbą akrylową wysoce zmywalną, umożliwiającą mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadająca atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia np. farba Acrotix 3000 Dekoral;; ew. zabudowa z płyt GK elementów wentylacji</i>	<i>Farba akrylowa wysoce zmywalna, umożliwiającą mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadająca atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia, np. farba Acrotix 3000 Dekoral; Płyty ACROVYN gr. 2mm do wysokości 1,6m od poziomu podłogi; Glazura wysokiej jakości - z atestem do stosowania w służbie zdrowia - fartuch wokół umywalki</i>
24	ŁAZIENKA	6,54	<i>Gres antypoślizgowy - grupa R10</i>	<i>Sufit podwieszany systemowy</i>	<i>Glazura wysokiej jakości - z atestem do</i>

			<i>antypoślizgowości, w formacie co najmniej 30 x 30 cm i min. grubości 0,8 cm, min. V klasa ścieralności, odporność na plamienie V klasa</i>	<i>kasetonowy o wymiarach 600x600mm, z klipsami dociskowymi, z kasetonami gładkimi oklasie czystości ISO 4 wg normy ISO 14644-1; np. Medicare plus</i>	<i>stosowania w służbie zdrowia - na pełnej wysokości pomieszczenia</i>
25	POKÓJ ŁÓŻKOWY	29,39	<i>Wykładzina PCV rulonowa, zgrzewalna typu Norma 43, z wywinięciem 10cm cokołu na ściany lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony</i>	<i>Istniejący sufit malowany farbą akrylową wysoce zmywalną, umożliwiającą mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadająca atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia np. farba Acrotix 3000 Dekoral;; ew. zabudowa z płyt GK elementów wentylacji</i>	<i>Farba akrylowa wysoce zmywalna, umożliwiającą mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadająca atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia, np. farba Acrotix 3000 Dekoral; Płyty ACROVYN gr. 2mm do wysokości 1,6m od poziomu podłogi; Glazura wysokiej jakości - z atestem do stosowania w służbie zdrowia - fartuch wokół umywalki</i>
26	ŁAZIENKA	5,36	<i>Gres antypoślizgowy - grupa R10 antypoślizgowości, w formacie co najmniej 30 x 30 cm i min. grubości 0,8 cm, min. V klasa ścieralności, odporność na plamienie V klasa</i>	<i>Sufit podwieszany systemowy kasetonowy o wymiarach 600x600mm, z klipsami dociskowymi, z kasetonami gładkimi oklasie czystości ISO 4 wg normy ISO 14644-1; np. Medicare plus</i>	<i>Glazura wysokiej jakości - z atestem do stosowania w służbie zdrowia - na pełnej wysokości pomieszczenia</i>
27	POKÓJ ŁÓŻKOWY	19,55	<i>Wykładzina PCV rulonowa, zgrzewalna typu Norma 43, z wywinięciem 10cm cokołu na ściany lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony</i>	<i>Istniejący sufit malowany farbą akrylową wysoce zmywalną, umożliwiającą mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadająca atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia np. farba Acrotix 3000 Dekoral;; ew. zabudowa z płyt GK elementów wentylacji</i>	<i>Farba akrylowa wysoce zmywalna, umożliwiającą mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadająca atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia, np. farba Acrotix 3000 Dekoral; Płyty ACROVYN gr. 2mm do wysokości 1,6m od poziomu podłogi; Glazura wysokiej jakości - z atestem do stosowania w służbie zdrowia - fartuch wokół umywalki</i>
28	ŁAZIENKA	5,66	<i>Gres antypoślizgowy - grupa R10</i>	<i>Sufit podwieszany systemowy</i>	<i>Glazura wysokiej jakości - z atestem do</i>



			<i>antypoślizgowości, w formie co najmniej 30 x 30 cm i min. grubości 0,8 cm, min. V klasa ścieralności, odporność na płamienie V klasa</i>	<i>kasetonowy o wymiarach 600x600mm, z klipsami dociskowymi, z kasetonami gładkimi oklasie czystości ISO 4 wg normy ISO 14644-1; np. Medicare plus</i>	<i>stosowania w służbie zdrowia - na pełnej wysokości pomieszczenia</i>
29	POKÓJ ŁÓŻKOWY	20,3	<i>Wykładzina PCV rulonowa, zgrzewalna typu Norma 43, z wywinięciem 10cm cokołu na ściany lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony</i>	<i>Istniejący sufit malowany farbą akrylową wysoce zmywalną, umożliwiającą mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadającą atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia np. farba Acrotix 3000 Dekoral;; ew. zabudowa z płyt GK elementów wentylacji</i>	<i>Farba akrylowa wysoce zmywalna, umożliwiającą mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadającą atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia, np. farba Acrotix 3000 Dekoral; Płyty ACROVYN gr. 2mm do wysokości 1,6m od poziomu podłogi; Glazura wysokiej jakości - z atestem do stosowania w służbie zdrowia - fartuch wokół umywalki</i>
30	KLATKA SCHODOWA	18,85	<i>Istniejące wykończenie</i>	<i>Istniejące wykończenie</i>	<i>Istniejące wykończenie</i>
31	POKÓJ ŁÓŻKOWY	19,01	<i>Wykładzina PCV rulonowa, zgrzewalna typu Norma 43, z wywinięciem 10cm cokołu na ściany lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony</i>	<i>Istniejący sufit malowany farbą akrylową wysoce zmywalną, umożliwiającą mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadającą atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia np. farba Acrotix 3000 Dekoral;; ew. zabudowa z płyt GK elementów wentylacji</i>	<i>Farba akrylowa wysoce zmywalna, umożliwiającą mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadającą atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia, np. farba Acrotix 3000 Dekoral; Płyty ACROVYN gr. 2mm do wysokości 1,6m od poziomu podłogi; Glazura wysokiej jakości - z atestem do stosowania w służbie zdrowia - fartuch wokół umywalki</i>
32	ŁAZIENKA	6,63	<i>Gres antypoślizgowy - grupa R10 antypoślizgowości, w formie co najmniej 30 x 30 cm i min. grubości 0,8 cm, min. V klasa ścieralności, odporność</i>	<i>Sufit podwieszany systemowy kasetonowy o wymiarach 600x600mm, z klipsami dociskowymi, z kasetonami gładkimi oklasie czystości ISO 4 wg normy</i>	<i>Glazura wysokiej jakości - z atestem do stosowania w służbie zdrowia - na pełnej wysokości pomieszczenia</i>

			<i>na płamienie V klasa</i>	<i>ISO 14644-1; np. Medicare plus</i>	
33	POKÓJ ŁÓŻKOWY	21,21	Wykładzina PCV rulonowa, zgrzewalna typu Norma 43, z wywinięciem 10cm cokołu na ściany lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony	Istniejący sufit malowany farbą akrylową wysoce zmywalną, umożliwiającą mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadającą atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia np. farba Acrotix 3000 Dekoral;; ew. zabudowa z płyt GK elementów wentylacji	Farba akrylowa wysoce zmywalna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadająca atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia, np. farba Acrotix 3000 Dekoral; Płyty ACROVYN gr. 2mm do wysokości 1,6m od poziomu podłogi; Glazura wysokiej jakości - z atestem do stosowania w służbie zdrowia - fartuch wokół umywalki
34	ŁAZIENKA	10,62	Gres antypoślizgowy - grupa R10 antypoślizgowości, w formacie co najmniej 30 x 30 cm i min. grubości 0,8 cm, min. V klasa ścieralności, odporność na płamienie V klasa	Sufit podwieszany systemowy kasetonowy o wymiarach 600x600mm, z klipsami dociskowymi, z kasetonami gładkimi oklasie czystości ISO 4 wg normy ISO 14644-1; np. Medicare plus	Glazura wysokiej jakości - z atestem do stosowania w służbie zdrowia - na pełnej wysokości pomieszczenia
35	WC DLA GOŚCI	4,34	Gres antypoślizgowy - grupa R10 antypoślizgowości, w formacie co najmniej 30 x 30 cm i min. grubości 0,8 cm, min. V klasa ścieralności, odporność na płamienie V klasa	Sufit podwieszany systemowy kasetonowy o wymiarach 600x600mm, z klipsami dociskowymi, z kasetonami gładkimi oklasie czystości ISO 4 wg normy ISO 14644-1; np. Medicare plus	Glazura wysokiej jakości - z atestem do stosowania w służbie zdrowia - na pełnej wysokości pomieszczenia
36	BRUDOWNIK	12,84	Gres antypoślizgowy - grupa R10 antypoślizgowości, w formacie co najmniej 30 x 30 cm i min. grubości 0,8 cm, min. V klasa ścieralności, odporność na płamienie V klasa	Sufit podwieszany systemowy kasetonowy o wymiarach 600x600mm, z klipsami dociskowymi, z kasetonami gładkimi oklasie czystości ISO 4 wg normy ISO 14644-1; np. Medicare plus	Glazura wysokiej jakości - z atestem do stosowania w służbie zdrowia - na pełnej wysokości pomieszczenia
37	ŁAZIENKA DLA PIELEŃGNIAREK	6,58	Gres antypoślizgowy - grupa R10 antypoślizgowości, w formacie co najmniej 30 x 30 cm i min. grubości 0,8 cm, min. V klasa ścieralności, odporność na płamienie V klasa	Sufit podwieszany systemowy kasetonowy o wymiarach 600x600mm, z klipsami dociskowymi, z kasetonami gładkimi oklasie czystości ISO 4 wg normy ISO 14644-1; np. Medicare plus	Glazura wysokiej jakości - z atestem do stosowania w służbie zdrowia - na pełnej wysokości pomieszczenia

38	POKÓJ SOCJALNY PIELĘGNIAREK	20,72	Wykładzina PCV rulonowa, zgrzewalna typu Norma 43, z wywinięciem 10cm cokołu na ściany lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony	Istniejący sufit malowany farbą akrylową wysoco zmywalną, umożliwiającą mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadająca atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia np. farba Acrotix 3000 Dekoral;; ew. zabudowa z płyt GK elementów wentylacji	Farba akrylowa wysoco zmywalna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadająca atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia, np. farba Acrotix 3000 Dekoral; Płyty ACROVYN gr. 2mm do wysokości 1,6m od poziomu podłogi; Glazura wysokiej jakości - z atestem do stosowania w służbie zdrowia - fartuch wokół umywalki
39	PUNKT PIELĘGNIARSKI	8,91	Wykładzina PCV rulonowa, zgrzewalna typu Norma 43, z wywinięciem 10cm cokołu na ściany lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony	Istniejący sufit malowany farbą akrylową wysoco zmywalną, umożliwiającą mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadająca atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia np. farba Acrotix 3000 Dekoral;; ew. zabudowa z płyt GK elementów wentylacji	Farba akrylowa wysoco zmywalna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadająca atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia, np. farba Acrotix 3000 Dekoral; Płyty ACROVYN gr. 2mm do wysokości 1,6m od poziomu podłogi; Glazura wysokiej jakości - z atestem do stosowania w służbie zdrowia - fartuch wokół umywalki
40	POKÓJ PRZYGOTOWAŃ	13,09	Wykładzina PCV rulonowa, zgrzewalna typu Norma 43, z wywinięciem 10cm cokołu na ściany lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony	Istniejący sufit malowany farbą akrylową wysoco zmywalną, umożliwiającą mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadająca atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia np. farba Acrotix 3000 Dekoral;; ew. zabudowa z płyt GK elementów wentylacji	Farba akrylowa wysoco zmywalna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadająca atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia, np. farba Acrotix 3000 Dekoral; Płyty ACROVYN gr. 2mm do wysokości 1,6m od poziomu podłogi; Glazura wysokiej jakości - z atestem do stosowania w służbie zdrowia - fartuch

					wokół umywalki
41	GABINET ZABIEGOWY	21,95	Wykładzina PCV rulonowa, zgrzewalna typu Norma 43, z wywinięciem 10cm cokołu na ściany lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony	Istniejący sufit malowany farbą o właściwościach antybakteryjnych i antygrzybiczych oraz odporności mikrobiologicznej, bezrozpuszczalnikowa, o dużej odporności mechanicznej, wysoka odporność na częsty kontakt ze środkami dezynfekcyjnymi, odporna na szorowanie- 1 klasy, np. Sigmaresist Immun Dekoral; ew. zabudowa z płyt GK elementów wentylacji	Farba o właściwościach antybakteryjnych i antygrzybiczych oraz odporności mikrobiologicznej, bezrozpuszczalnikowa, o dużej odporności mechanicznej, wysoka odporność na częsty kontakt ze środkami dezynfekcyjnymi, odporna na szorowanie- 1 klasy, np. Sigmaresist Immun Dekoral; Płyty ACROVYN gr. 2mm do wysokości 1,6m od poziomu podłogi; Glazura wysokiej jakości - z atestem do stosowania w służbie zdrowia - fartuch wokół umywalki
42	ŁAZIENKA	4,9	Gres antypoślizgowy - grupa R10 antypoślizgowości, w formacie co najmniej 30 x 30 cm i min. grubości 0,8 cm, min. V klasa ścieralności, odporność na płamienie V klasa	Sufit podwieszany systemowy kasetonowy o wymiarach 600x600mm, z klipsami dociskowymi, z kasetonami gładkimi oklasie czystości ISO 4 wg normy ISO 14644-1; np. Medicare plus	Glazura wysokiej jakości - z atestem do stosowania w służbie zdrowia - na pełnej wysokości pomieszczenia
43	POKÓJ ŁÓŻKOWY	20,45	Wykładzina PCV rulonowa, zgrzewalna typu Norma 43, z wywinięciem 10cm cokołu na ściany lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony	Istniejący sufit malowany farbą akrylową wysoce zmywalną, umożliwiającą mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadająca atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia np. farba Acrotix 3000 Dekoral;; ew. zabudowa z płyt GK elementów wentylacji	Farba akrylowa wysoce zmywalna, umożliwiającą mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadająca atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia, np. farba Acrotix 3000 Dekoral; Płyty ACROVYN gr. 2mm do wysokości 1,6m od poziomu podłogi; Glazura wysokiej jakości - z atestem do stosowania w służbie zdrowia - fartuch wokół umywalki
44	POKÓJ ŁÓŻKOWY	30,81	Wykładzina PCV rulonowa, zgrzewalna typu Norma 43, z wywinięciem 10cm cokołu na ściany lub materiał	Istniejący sufit malowany farbą akrylową wysoce zmywalną, umożliwiającą mycie i dezynfekcję całej powierzchni,	Farba akrylowa wysoce zmywalna, umożliwiającą mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadająca atest

			<i>równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony</i>	<i>posiadająca atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia np. farba Acrotix 3000 Dekoral;; ew. zabudowa z płyt GK elementów wentylacji</i>	<i>higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia, np. farba Acrotix 3000 Dekoral; Płyty ACROVYN gr. 2mm do wysokości 1,6m od poziomu podłogi; Glazura wysokiej jakości - z atestem do stosowania w służbie zdrowia - fartuch wokół umywalki</i>
45	ŁAZIENKA	5,32	<i>Gres antypoślizgowy - grupa R10 antypoślizgowości, w formacie co najmniej 30 x 30 cm i min. grubości 0,8 cm, min. V klasa ścieralności, odporność na płamienie V klasa</i>	<i>Sufit podwieszany systemowy kasetonowy o wymiarach 600x600mm, z klipsami dociskowymi, z kasetonami gładkimi oklasie czystości ISO 4 wg normy ISO 14644-1; np. Medicare plus</i>	<i>Glazura wysokiej jakości - z atestem do stosowania w służbie zdrowia - na pełnej wysokości pomieszczenia</i>
46	POKÓJ ŁÓŻKOWY	31,45	<i>Wykładzina PCV rulonowa, zgrzewalna typu Norma 43, z wywinięciem 10cm cokołu na ściany lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony</i>	<i>Istniejący sufit malowany farbą akrylową wysoce zmywalną, umożliwiającą mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadająca atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia np. farba Acrotix 3000 Dekoral;; ew. zabudowa z płyt GK elementów wentylacji</i>	<i>Farba akrylowa wysoce zmywalna, umożliwiającą mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadająca atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia, np. farba Acrotix 3000 Dekoral; Płyty ACROVYN gr. 2mm do wysokości 1,6m od poziomu podłogi; Glazura wysokiej jakości - z atestem do stosowania w służbie zdrowia - fartuch wokół umywalki</i>
47	ŁAZIENKA	5,93	<i>Gres antypoślizgowy - grupa R10 antypoślizgowości, w formacie co najmniej 30 x 30 cm i min. grubości 0,8 cm, min. V klasa ścieralności, odporność na płamienie V klasa</i>	<i>Sufit podwieszany systemowy kasetonowy o wymiarach 600x600mm, z klipsami dociskowymi, z kasetonami gładkimi oklasie czystości ISO 4 wg normy ISO 14644-1; np. Medicare plus</i>	<i>Glazura wysokiej jakości - z atestem do stosowania w służbie zdrowia - na pełnej wysokości pomieszczenia</i>
48	MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY	4,61	<i>Wykładzina PCV rulonowa, zgrzewalna typu Norma 43, z wywinięciem 10cm cokołu na ściany lub materiał</i>	<i>Sufit podwieszany systemowy kasetonowy o wymiarach 600x600mm, z klipsami dociskowymi, z kasetonami</i>	<i>Farba akrylowa wysoce zmywalna, umożliwiającą mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadająca atest</i>

			<i>równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony</i>	<i>gładkimi oklasie czystości ISO 5 wg normy ISO 14644-1; np. medicare standard</i>	<i>higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia, np. farba Acrotix 3000 Dekoral; Płyty ACROVYN gr. 2mm do wysokości 1,6m od poziomu podłogi;</i>
49	MAGAZYN BRUDNEJ BIELIZNY	4,98	<i>Wykładzina PCV rulonowa, zgrzewalna typu Norma 43, z wywinięciem 10cm cokołu na ściany lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony</i>	<i>Sufit podwieszany systemowy kasetonowy o wymiarach 600x600mm, z klipsami dociskowymi, z kasetonami gładkimi oklasie czystości ISO 5 wg normy ISO 14644-1; np. medicare standard</i>	<i>Farba akrylowa wysoce zmywalna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadająca atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia, np. farba Acrotix 3000 Dekoral; Płyty ACROVYN gr. 2mm do wysokości 1,6m od poziomu podłogi;</i>
50	ŁAZIENKA	6,24	<i>Gres antypoślizgowy - grupa R10 antypoślizgowości, w formacie co najmniej 30 x 30 cm i min. grubości 0,8 cm, min. V klasa ścieralności, odporność na płamienie V klasa</i>	<i>Sufit podwieszany systemowy kasetonowy o wymiarach 600x600mm, z klipsami dociskowymi, z kasetonami gładkimi oklasie czystości ISO 4 wg normy ISO 14644-1; np. Medicare plus</i>	<i>Glazura wysokiej jakości - z atestem do stosowania w służbie zdrowia - na pełnej wysokości pomieszczenia</i>
51	SALA ŁÓŻKOWA	46,99	<i>Wykładzina PCV rulonowa, zgrzewalna typu Norma 43, z wywinięciem 10cm cokołu na ściany lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony</i>	<i>Istniejący sufit malowany farbą akrylową wysoce zmywalną, umożliwiającą mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadająca atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia np. farba Acrotix 3000 Dekoral;; ew. zabudowa z płyt GK elementów wentylacji</i>	<i>Farba akrylowa wysoce zmywalna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadająca atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia, np. farba Acrotix 3000 Dekoral; Płyty ACROVYN gr. 2mm do wysokości 1,6m od poziomu podłogi; Glazura wysokiej jakości - z atestem do stosowania w służbie zdrowia - fartuch wokół umywalki</i>
52	POMIESZCZENIE MONITORINGU	8,64	<i>Wykładzina PCV rulonowa, zgrzewalna typu Norma 43, z wywinięciem 10cm cokołu na ściany lub materiał</i>	<i>Istniejący sufit malowany farbą akrylową wysoce zmywalną, umożliwiającą mycie i dezynfekcję całej powierzchni,</i>	<i>Farba akrylowa wysoce zmywalna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadająca atest</i>

			<i>równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony</i>	<i>posiadająca atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia np. farba Acrotix 3000 Dekoral;; ew. zabudowa z płyt GK elementów wentylacji</i>	<i>higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia, np. farba Acrotix 3000 Dekoral; Płyty ACROVYN gr. 2mm do wysokości 1,6m od poziomu podłogi; Glazura wysokiej jakości - z atestem do stosowania w służbie zdrowia - fartuch wokół umywalki</i>
53	WC	2,45	<i>Gres antypoślizgowy - grupa R10 antypoślizgowości, w formacie co najmniej 30 x 30 cm i min. grubości 0,8 cm, min. V klasa ścieralności, odporność na płamienie V klasa</i>	<i>Sufit podwieszany systemowy kasetonowy o wymiarach 600x600mm, z klipsami dociskowymi, z kasetonami gładkimi oklasie czystości ISO 4 wg normy ISO 14644-1; np. Medicare plus</i>	<i>Glazura wysokiej jakości - z atestem do stosowania w służbie zdrowia - na pełnej wysokości pomieszczenia</i>
54	GABINET ORDYNATORA	17,15	<i>Wykładzina PCV rulonowa, zgrzewalna typu Norma 43, z wywinięciem 10cm cokołu na ściany lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony</i>	<i>Istniejący sufit malowany farbą akrylową wysoce zmywalną, umożliwiającą mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadająca atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia np. farba Acrotix 3000 Dekoral;; ew. zabudowa z płyt GK elementów wentylacji</i>	<i>Farba akrylowa wysoce zmywalna, umożliwiającą mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadająca atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia, np. farba Acrotix 3000 Dekoral; Płyty ACROVYN gr. 2mm do wysokości 1,6m od poziomu podłogi;</i>
55	SEKRETARIAT	19,05	<i>Wykładzina PCV rulonowa, zgrzewalna typu Norma 43, z wywinięciem 10cm cokołu na ściany lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony</i>	<i>Istniejący sufit malowany farbą akrylową wysoce zmywalną, umożliwiającą mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadająca atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia np. farba Acrotix 3000 Dekoral;; ew. zabudowa z płyt GK elementów wentylacji</i>	<i>Farba akrylowa wysoce zmywalna, umożliwiającą mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadająca atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia, np. farba Acrotix 3000 Dekoral; Płyty ACROVYN gr. 2mm do wysokości 1,6m od poziomu podłogi;</i>
56	ŁAZIENKA	5,93	<i>Gres antypoślizgowy - grupa R10</i>	<i>Sufit podwieszany systemowy</i>	<i>Glazura wysokiej jakości - z atestem do</i>

			<i>antypoślizgowości, w formie co najmniej 30 x 30 cm i min. grubości 0,8 cm, min. V klasa ścieralności, odporność na płamienie V klasa</i>	<i>kasetonowy o wymiarach 600x600mm, z klipsami dociskowymi, z kasetonami gładkimi oklasie czystości ISO 4 wg normy ISO 14644-1; np. Medicare plus</i>	<i>stosowania w służbie zdrowia - na pełnej wysokości pomieszczenia</i>
57	DYŻURKA LEKARSKA	18,13	<i>Wykładzina PCV rulonowa, zgrzewalna typu Norma 43, z wywinięciem 10cm cokołu na ściany lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony</i>	<i>Istniejący sufit malowany farbą akrylową wysoce zmywalną, umożliwiającą mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadającą atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia np. farba Acrotix 3000 Dekoral;; ew. zabudowa z płyt GK elementów wentylacji</i>	<i>Farba akrylowa wysoce zmywalna, umożliwiającą mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadającą atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia, np. farba Acrotix 3000 Dekoral; Płyty ACROVYN gr. 2mm do wysokości 1,6m od poziomu podłogi; Glazura wysokiej jakości - z atestem do stosowania w służbie zdrowia - fartuch wokół umywalki</i>
58	KLATKA SCHODOWA	18,92	<i>Istniejące wykończenie</i>	<i>Istniejące wykończenie</i>	<i>Istniejące wykończenie</i>
59	LPD	2,37	<i>Wykładzina PCV rulonowa, zgrzewalna typu Norma 43, z wywinięciem 10cm cokołu na ściany lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony</i>	<i>Sufit podwieszany systemowy kasetonowy o wymiarach 600x600mm np. rockfon logic</i>	<i>Farba akrylowa wysoce zmywalna, umożliwiającą mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadającą atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia, np. farba Acrotix 3000 Dekoral; Płyty ACROVYN gr. 2mm do wysokości 1,6m od poziomu podłogi;</i>
		976,05			

Uwaga: Wszystkie nazwy własne produktów należy traktować jako przykładowe i zastosować można materiały im równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane . Fartuchy przyumywalkowe w obrębie gdzie zastosowano płyty PCV na ścianach należy uzgodnić z zamawiającym wykonanie w technologii okładzin ceramicznych lub również płyt PCV gr 2mm. Należy skuć wszystkie tynki na ścianach i sufitach i wykonać jako nowe . Posadzki należy zerwać istniejące warstwy posadzkowe i wykonać jako nowe .