

PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



PRZEKRÓJ C-C

LEGENDA:

- Ściany istniejące;
- Warstwy podłogowe stropów istniejących do rozbiórki;
- Ściany wyburzane;
- Ściany wyburzane;
- Ściany projektowane – Bloczek gazobetonowy;
- Projektowane wylewki cementowe;
- Projektowane izolacja akustyczna – Styropian EPS–100;
- Projektowane izolacje wodochronne – Folia PE, elastyczna folia w płynie;
- Projektowany sufit podwieszany modularny;
- Projektowany sufit podwieszany płytowy;

S1

Istniejące warstwy podłogowe 3 piętra	
Istniejący strop typu Akerman	
Istniejący tynk sufitu: odkucie odspojeń, uzupełnienie braków oraz przetarcie zaprawą cementowo–wapienną	
Gładź szpachlowa gipsowa malowana farbą emulsyjną higieniczną	

S2

Istniejące warstwy podłogowe 3 piętra	
Istniejący strop typu Akerman	
Istniejący tynk sufitu: odkucie odspojeń, uzupełnienie braków oraz przetarcie zaprawą cementowo–wapienną	
Pustka montażowa sufitu podwieszanego	36,5cm
Profile typu "T" na wieszakach z elementami rozprężnymi i prętach wieszakowych mocowanych do stropu	
Sufit podwieszany modularny, higieniczny (ponele sufitowe 60x60cm z płyt gipsowo–kartonowych)	0,8cm

S3

Istniejące warstwy podłogowe 3 piętra	
Istniejący strop typu Akerman	
Istniejący tynk sufitu: odkucie odspojeń, uzupełnienie braków oraz przetarcie zaprawą cementowo–wapienną	
Pustka montażowa sufitu podwieszanego	36,5cm
Profile typu "CD" (konstrukcja krzyżowa jednopoziomowa) na wieszakach z elementami rozprężnymi i prętach wieszakowych mocowanych do stropu	
Sufit podwieszany płytowy, szczelny (płyty gipsowo–kartonowe)	1,25cm

P1

PVC spawane, bezspoinowe	2mm
Samopoziomująca warstwa szpachlowa	8mm
Podkład posadzkowy cementowy zbrojony siatką stalową	5cm
Folia PE (Warstwa rozdzielająco–poślizgowo–izolująca)	1mm
Styropian EPS–100 (izolacja akustyczna): grubość warstwy dobrać tak, aby utrzymać obecny poziom posadzki: kondygnacji	min.3cm
Podkład cementowy wyrównawczy	1cm
Istniejący strop typu Akerman	
Należy wykonać rozbiórkę warstw posadzkowych do poziomu stropu	

P2

PVC spawane, bezspoinowe	2mm
Elastyczna powłoka izolacyjna (folia w płynie) w pomieszczeniach mokrych	
Samopoziomująca warstwa szpachlowa	8mm
Podkład posadzkowy cementowy zbrojony siatką stalową	5cm
Folia PE (Warstwa rozdzielająco–poślizgowo–izolująca)	1mm
Styropian EPS–100 (izolacja akustyczna): grubość warstwy dobrać tak, aby utrzymać obecny poziom posadzki: kondygnacji	min.3cm
Podkład cementowy wyrównawczy	1cm
Istniejący strop typu Akerman	
Należy wykonać rozbiórkę warstw posadzkowych do poziomu stropu	

UWAGA:
ZA POZIOM ±0,00 PRZYJĘTO POZIOM PARTERU W BLOKU "A"!



SCHEMAT SZPITALA
(SKALA 1:2000)

INWESTOR

COPERNICUS Podmiot Leczniczy
Sp. z o.o. w Gdańsku
80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

WAW

BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY
UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK
e-mail: wloclzmierzkaniewski@wp.pl

PROJEKTANT	mgr inż. arch. WŁODZIMIERZ WITWICKI KPOIA nr WP-0010 w ogr.: UKAN/98/8386/5/2079 WA w specjalności architektonicznej	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. ANNA CETNER KPOIA nr KP-0153 w ogr.: UKAN/98/8386/5/4184 WA w specjalności architektonicznej	

OBIEKT

PRZEBUDOWA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH W SZPITALU ŚW. WOJCIECHA W GDAŃSKU
GDAŃSK, ul. JANA PAWŁA II 50
Działka nr 62 Obręb 33

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA

ARCHITEKTURA

TYTUŁ RYSUNKU

ETAP II - PRZEKROJE

DATA WYDANIA	03.08.2018
NR RYSUNKU	A_EII.2
SKALA	1:50
NR STRONY	

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY O OCHRONIE PRAWAND WŁAŚCIWYCH AKTÓW WYKONAWCZYCH.
KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE, WYKORZYSTYWANIE I UDOSTĘPNIANIE USTAWIONY W ZAKRESIE PRAWA AUTORSKIEGO I PRAWNYCH POKREWNYCH (DZ.U.94 NR 2, 2006, poz.844).